



DAS SYSTEM

MOCO ES 04, Schredder mit langsam und sehr geräuscharm laufender Sechskant-Arbeitswelle. Schwingungs- und wartungsarm, kompakte Bauweise, robuste Konstruktion, geringer Energiebedarf, Schneidscheiben einzeln auswechselbar. Schnittspalt der Gegenmesser justierbar. Besonders geeignet für das Zerkleinern von Dreh- und Bohrspänen, Stahlpackbändern, Elektrokabeln.

DIE ELEKTRIK

Die Steuerung des Drehstrom-Getriebemotors ist mit einer automatischen, überlastabhängigen Reversierschaltung versehen.

DAS DURCHSATZBEISPIEL

100 bis 150 kg Stahlspäne pro Stunde für Ausführung MOCO ES 04 / 750.

DIE DIMENSIONEN

	MOCO ES 04/350	MOCO ES 04/550	MOCO ES 04/750
• Schneidzone	345 x 300 mm	550 x 300 mm	755 x 300 mm
• Außenabmessungen	1.068 x 585 x 297 mm	1.381 x 586 x 330 mm	1.585 x 592 x 330 mm
• Gewicht	ca. 255 kg	ca. 305 kg	ca. 360 kg
• Antriebsleistung	3 kW	5,5 kW	5,5 kW
• Spannung	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz

DIE OPTIONEN

- Sondertrichter und -untergestelle (z. B. für 240-Liter-Behälter)
- Eindrückvorrichtung, Absaugwanne
- Lochsiebe zur Erlangung einer bestimmten Endfraktion

ZERKLEINERUNGSTECHNIK VON
MOCO – OPTIMAL ABGESTIMMT AUF
IHRE ANFORDERUNGEN.

