



**DAS SYSTEM**

MOCO AZ 15E, Schredder mit langsam und sehr geräuscharm evolventverzahnten Arbeitswellen. Schwingungs- und wartungsarm, kompakte Bauweise, robuste Schweißkonstruktion, geringer Energiebedarf, Schneidscheiben einzeln auswechselbar.

**DIE ELEKTRIK**

Die Steuerung des Drehstrom-Getriebemotors ist mit einer automatischen, überlastabhängigen Reversierschaltung versehen.

**DAS DURCHSATZBEISPIEL**

10 bis 15 Kubikmeter lose Mischabfälle pro Stunde.

**DIE DIMENSIONEN**

- Schneidzone 932 x 600 mm
- Außenabmessungen 2.486 x 790 x 650 mm
- Gewicht ca. 2.320 kg
- Antriebsleistung 15 bis 37 kW
- Spannung 400 V / 50 Hz
- Weitere Schneidwerkslängen nach Kundenwunsch möglich

**DIE OPTIONEN**

- Sondertrichter und -untergestelle
- Schneidscheiben 19, 25 und 31 mm breit bzw. nach Kundenwunsch
- Zuführ- und Eindrückvorrichtungen (MOCO ZB 01)
- Lochsiebe zur Erlangung einer bestimmten Endfraktion
- Absaugwanne

ZERKLEINERUNGSTECHNIK VON  
MOCO – OPTIMAL ABGESTIMMT AUF  
IHRE ANFORDERUNGEN.

