



**DAS SYSTEM**

MOCO AZ 20, Schredder mit langsam und sehr geräuscharm evolventverzahnten Arbeitswellen. Schwingungs- und wartungsarm, kompakte Bauweise, robuste Schweißkonstruktion, geringer Energiebedarf, Schneidscheiben einzeln auswechselbar.

**DIE ELEKTRIK**

Die Steuerung des Drehstrom-Getriebemotors ist mit einer automatischen, überlastabhängigen Reversierschaltung versehen.

**DAS DURCHSATZBEISPIEL**

18 bis 30 Kubikmeter lose Mischabfälle pro Stunde.

**DIE DIMENSIONEN**

- Schneidzone 1.003 x 710 mm
- Außenabmessungen 2.890 x 1.118 x 750 mm
- Gewicht ca. 4.000 kg
- Antriebsleistung 30, 45 und 55 kW
- Spannung 400 V / 50 Hz
- Weitere Schneidwerkslängen nach Kundenwunsch möglich

**DIE OPTIONEN**

- Sondertrichter und -untergestelle (in der Regel nach Kundenwunsch)
- Schneidscheiben 35 und 45 mm breit bzw. nach Kundenwunsch
- Zuführ- und Eindrückvorrichtungen (ZB 01)
- Lochsiebe zur Erlangung einer bestimmten Endfraktion
- Absaugwanne

ZERKLEINERUNGSTECHNIK VON  
MOCO – OPTIMAL ABGESTIMMT AUF  
IHRE ANFORDERUNGEN.

