



ZERKLEINERUNGSTECHNIK VON  
MOCO – OPTIMAL ABGESTIMMT AUF  
IHRE ANFORDERUNGEN.

### DAS SYSTEM

MOCO AZ 5F, Schredder mit langsam und sehr geräuscharm laufenden Sechskant-Arbeitswellen. Schwingungs- und wartungsarm, kompakte Bauweise, robuste Schweißkonstruktion, geringer Energiebedarf, Schneidscheiben einzeln auswechselbar.

### DIE ELEKTRIK

Die Steuerung des Drehstrom-Getriebemotors ist mit einer automatischen, überlastabhängigen Reversierschaltung versehen.

### DAS DURCHSATZBEISPIEL

1 bis 3 Kubikmeter lose Mischabfälle pro Stunde.

### DIE DIMENSIONEN

- Schneidzone 258 x 358 mm
- Außenabmessungen 999 x 521 x 255 mm
- Gewicht ca. 270 kg
- Antriebsleistung 3 bis 5,5 kW
- Spannung 400 V / 50 Hz

### DIE OPTIONEN

- Sondertrichter und -untergestelle (z. B. für 240-Liter-Behälter)
- Schneidscheiben 5, 9, 12 und 15,5 mm breit bzw. nach Kundenwunsch
- Zuführ- und Eindrückvorrichtungen (MOCO ZB 01)
- Lochsiebe zur Erlangung einer bestimmten Endfraktion
- Absaugwanne

